



Basic

Goede akoestiek voor de beste prijs

De Basic is het instappaneel van Akoestix. Scherp geprijsd met een hoge akoestische waarde. Het paneel is rondom voorzien van een aluminium kader gevuld met hoogwaardig absorptiemateriaal en aan de zichtzijde afgewerkt met een wit glasvlies



Doel

Het verbeteren van de ruimteakoestiek.
Toepasbaar in bijna alle ruimtes.



Materiaal

Aluminium kader
Minerale wol als absorptie materiaal



Kleur

Zichtzijde standaard wit
Kader standaard wit gelakt of blank alu



Technische gegevens

Afmetingen (LxB)

max. 120 x 240 cm
Alles kleiner is mogelijk

Akoestische eigenschappen

NRC 0.90

Montage

Plafond: Afhangen met haakjes
Wand: Op afstandsbuisjes

Brandreactie

Kader: A1
Minerale wol: A1

**De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld.
Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.*





Akoestische eigenschappen

Toepassing			Geluidsabsorptie								
Product	hoogte totale constructie	Toepassing	Frequentie (Hz) α_p						Volledig bereik		Klasse
			125	250	500	1000	2000	4000	NRC	α_w	
Basic	ca. 3,5 cm	Wand	0,09	0,32	0,73	0,98	1,00	0,94	0,75	0,60	C
Basic	ca. 7 cm	Wand / Plafond	0,22	0,53	0,81	0,96	1,00	0,95	0,85	0,85	B
Basic	ca. 15 cm	Plafond	0,40	0,82	0,93	0,93	0,99	0,95	0,90	1,00	A

