



Of u nu een huiseigenaar, aannemer, bouwer of architect bent die op zoek is naar een manier om het geluid buiten te houden, of een liefhebber van een huistheater of een geluidsprofessional bent die het geluid binnen wilt houden, Green Glue van Saint-Gobain Performance Plastics heeft de oplossing om uw leven geluidsdicht te maken.

Voor meer informatie en voor technische gegevens van Green Glue bezoekt u www.greengluecompany.com

Wij helpen u graag uw leven geluidsdicht te maken.



Caulkings and Sealants	44XU
Kenmerken met betrekking tot het branden van oppervlakken Green Glue Noiseproofing Compound verbinding toegepast op niet-organisch, versterkt cementplaat	
Verspreiding van vlam	10
Ontwikkelde rook	5
Getest in toepassing van drie druppels van 9,5 mm op OC van 127 mm, dit komt overeen met 6,3% van het gebied dat aan de test is blootgesteld.	



Kleefmiddelen	44XU
Vermeld conform CAN/ULC-S102	
Verspreiding van vlam	25
Ontwikkelde rook	5
Green Glue getest in toepassing van drie druppels van 11,1 mm op OC van 127 mm, dit komt overeen met 7,4% van het gebied dat aan de test is blootgesteld.	

EEN WERELDLEIDER

Saint-Gobain is opgericht in 1665 voor het vervaardigen van glas voor de Spiegelhal in het paleis van Versailles, is wereldleider in bouwmarkten en ontwikkelt een nieuwe generatie bouwproducten en helpt mee aan het voldoen aan de wereldwijde uitdagingen op het gebied van efficiënt energieverbruik en duurzaamheid. Onze visie is het aanbieden van een breed scala aan oplossingen en diensten om gebouwen meer energiebesparend te maken en tegelijkertijd comfort en levenskwaliteit te verhogen.

Saint-Gobain, moedermaatschappij van Green Glue, is een wereldwijde producent en distributeur van bouwproducten, hoogwaardige materialen, glas en containers. Saint-Gobain is gevestigd in Parijs en heeft vestigingen in 64 landen en meer dan 190.000 werknemers.

www.saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Europe

©2011

Avenue du Parc 18
4650 Chaineux (Belgium)
sgppl.chaineux@saint-gobain.com
www.greenglue.eu



Noiseproofing Compound



Wordt gebruikt tussen twee gipsplaten voor muren en plafonds of in plaatmateriaal voor ondervloeren om de hoeveelheid geluid dat van de ene ruimte naar een andere overgaat, aanzienlijk terug te brengen.

Green Glue Noiseproofing Compound is werkzaam doordat het kleverig blijft en nooit uitdroogt of stijf wordt zoals gangbare kleefmiddelen.

- Beschikbaar in tubes van 828 ml (dozen van 12)
- Aanbevolen dekking is 2 tubes per paneel gipsplaat of plaatmateriaal van 1,2 x 2,4m.

Noiseproofing Sealant

Wordt gebruikt om gaten te dichten tussen muren, plafonds en vloeren, alsook in ruimtes rondom elektrische luidsprekers, verlichtingspunten of andere mogelijke geluidslekken.

Green Glue Noiseproofing Sealant is zodanig samengesteld dat het nooit uitdroogt of barst. 48 uur na het aanbrengen is het oversmeerbaar en oververfbaar.

- Beschikbaar in tubes van 828 ml (dozen van 12)
- Een tube kan worden gebruikt voor 12 meter in de lengte bij gebruik van een druppel van 10 mm.



Omdat het beter presteert dan de concurrentie.

Uitmunten in geluidsisolatie

Reduceert geluid tussen ruimtes aanzienlijk wanneer het wordt gebruikt in muren en plafonds.
Elimineert tot 90% van geluidsoverdracht.
Presteert beter dan andere geluidsdichtende oplossingen - gecontroleerd door onafhankelijke tests.
Beste geluidsooplossing voor renovatie of nieuwbouw.




SAINT-GOBAIN
PERFORMANCE PLASTICS

Omdat het gemakkelijk te gebruiken is.

Gemakkelijk te gebruiken

Het installeren van Green Glue gaat snel en eenvoudig.
Extreem lage viscositeit - verspreidt zich gemakkelijk met een standaard aanbrengpistool voor een tube van 828 ml.
U hoeft het niet op een speciale manier aan te brengen.
U kunt installatiefilms bekijken op www.youtube.com/GreenGlueCompany



Kostenbesparend

Snellere installatie betekent dat huiseigenaren minder tijd hoeven te besteden en aannemers minder arbeidskosten hebben.
Gebruik alleen wat u nodig heeft - niet meer, niet minder, geen verspilling.
Kostenbesparende oplossing met zeer betrouwbare resultaten.



Veilig voor u en voor het milieu

Geen uitstoot van formaldehyde gemeten - voldoet aan de eisen van CA sectie 01350.
Schimmelbestendig conform ASTM D 3273.

Omdat het kostenbesparend is.

Omdat het veilig is.

GREEN GLUE NOISEPROOFING IS EEN A-B-C'TJE !

1



Snijd het lipje af, bevestig de spuitmond en de Green Glue is klaar om te worden aangebracht met het juiste spuitpistool.

2



Verspreid druppels Green Glue gelijkmatig over de gehele achterkant van de tweede gipslaag of de ondervloer. Laat aan de randen 8 cm over voor verwerking.
Verder induwen is niet nodig.

3



Installeer de tweede gipslaag of ondervloer binnen 15 minuten en gebruik de juiste schroeven en houd voldoende ruimte aan voor de schroeven.