Voorzetwand en scheidingswand met metalstud

Voorzetwand of scheidingswand met IVI-regels en dubbele beplating



1 IVI-regels · 50 mm
Plaats de regels op vloer, plafond en zijmuren. Bevestig uitsluitend het vilt via de uitsparingen in het metaal. Gebruik een schroef of nagelplug met sluitring.

2 Verticale metalstudprofielen
Plaats de profielen op een hart-op-hartafstand van 60 cm.

3 Tecsound Sband 50
Kleef de strook op de profielzijde waartegen de eerste gipskartonplaat komt.

4 Vibrablock M5 of minerale wol
Vul de ruimte tussen de verticale profielen. Laat de vulling overal goed aansluiten.

5 Eerste plaat · Ladura 12,5 mm
Laat de gipskartonplaat op het vilt van de IVI-regel steunen. Bevestig met Ladura-schroeven.

6 Tecsound SY70 of SY100
Kleef het zelfklevende membraan op de eerste gipskartonplaat. Laat de banen op elkaar aansluiten.

7 Tweede plaat · Ladura 12,5 mm
Plaats de tweede gipskartonplaat over het membraan en bevestig met Ladura-schroeven.

Randaansluiting

Laat tussen het gipskarton en de bestaande wand of vloer een voeg vrij. Dicht deze voeg af met een blijvend elastische kit, zoals Green Glue Sealant of een gelijkwaardig product.

Raadpleeg onze specialisten als de wand aan specifieke veiligheidseisen of akoestische garanties moet voldoen.

Akoestix Products & Projects BV
KANTOOR & VERKOOP
Nijverheidsstraat 7
8020 Oostkamp
info@akoestixproducts.be
www.akoestixproducts.be
+32 471 22 56 16
+32 488 58 61 48