



Basic rond

Goede akoestiek voor de beste prijs

De Basic rond is de ideale oplossing wanneer een rond paneel gewenst is met een hoge akoestische waarde. Het paneel is rondom voorzien van een vilt als randafwerking en aan de zichtzijde afgewerkt met een wit glasvlies



Doel

Het verbeteren van de ruimteakoestiek.
Toepasbaar in bijna alle ruimtes.



Materiaal

Viltten randafwerking
Minerale wol als absorptie materiaal



Kleur

Zichtzijde standaard wit
randafwerking in diverse kleuren



Technische gegevens

Afmetingen (LxB)

max. diameter 120cm
Dikte 25mm

Akoestische eigenschappen

NRC 0.90
aw 0.85

Montage

Plafond: Afhangen met haakjes
Wand: Op afstandsbuisjes

Brandreactie

Minerale wol: A1
Randafwerking: B, s1, d0



**De gegevens op deze fiche zijn met de grootste zorg en nauwkeurigheid opgesteld.
Raadpleeg echter eerst onze specialisten, indien met producten van Akoestix Products aan veiligheidseisen, of aan akoestische garanties moet worden voldaan.*





Akoestische eigenschappen

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,49	0,74	0,77	0,92	1,00	1,00

α_w (ISO 11654) 0.85 (H)

